

FTA -FTR 系列

油箱固定法兰



FTA - FTR 总体信息

技术参数

附件

油箱固定法兰

FT法兰可将吸油和回油管路固定在油箱盖上。
通过安装一个柔性嵌件，即可使管道分离。
刚性管道和柔性软管都可与油箱壁分离，吸收振动并减少工厂噪音泄放。

工作温度

从 -25 °C 到 +100 °C

材质


- 法兰: 镀锌钢
- 法兰密封: 无机纤维
- 管密封: 丁腈橡胶
- 螺钉: 镀锌钢

重量 FTA

FTA 1215	0.590 kg
FTA 1620	0.570 kg
FTA 2225	0.550 kg
FTA 2630	0.530 kg
FTA 3235	0.500 kg
FTA 3842	0.520 kg
FTA 4850	0.920 kg
FTA 6061	0.900 kg
FTA 7577	0.860 kg
FTA 8789	0.830 kg

重量 FTR

FTR 0610	0.450 kg
FTR 1215	0.430 kg
FTR 1620	0.400 kg
FTR 2225	0.100 kg
FTR 2630	0.103 kg
FTR 3235	0.980 kg
FTR 3842	0.950 kg
FTR 4850	0.900 kg
FTR 6061	0.850 kg



名称和订购代码

油箱固定法兰总成

系列	配置示例: FTA 2630 G A P01			
FTA	FTR			
尺寸	FTA	FTR		
0610 管件 Ø06 ÷ 10 mm		•		
1215 管件 Ø12 ÷ 15 mm	•	•		
1620 管件 Ø16 ÷ 20 mm	•	•		
2225 管件 Ø22 ÷ 25 mm	•	•		
2630 管件 Ø26 ÷ 30 mm	•	•		
3235 管件 Ø32 ÷ 35 mm	•	•		
3842 管件 Ø38 ÷ 42 mm	•	•		
4850 管件 Ø48 ÷ 50 mm	•	•		
6061 管件 Ø60 ÷ 61 mm	•	•		
7577 管件 Ø75 ÷ 77 mm	•			
8789 管件 Ø87 ÷ 89 mm	•			
法兰密封	FTA	FTR		
G 无机纤维	•			
0 不带密封		•		
管道密封				
A NBR				
执行				
P01 MP Filtri 标准				
Pxx 定制				

