

MPFX, MPTX, MRSX 新过滤器理念



激情演绎



为了保证您机器的使用寿命和性能， 请只使用原装备件！

- 保护机器免受使用非原装产品的损害
- 提高机器的可靠性
- 帮助原始设备制造商提高可靠性和利润

机器的真正价值是其液压系统的良好功能

您知道您每年销售的每台机器需要多少个滤芯吗？

您知道您的机器每年需要更换多少个滤芯吗？

您知道您的机器的寿命吗？

为了确保机器的可靠性、质量和效率，滤芯是要更换的部件！

被认定为MPFX、MPLX、MPTX、MFBX、MFX、MRSX、RSX、SFEX、RFEX、LFEX
和FEX的产品受以下一项或多项专利保护：

- 意大利专利号 102014902261205
- 欧洲专利号 16181725.9
- 加拿大专利号 2,937,258
- 美国专利号 15/224,337



理念



MPFX - MPTX - MRSX

油箱顶置安装回油过滤器和吸/回油过滤器专门设计用于多功能运输车、农业机械和建筑机械等移动式液压系统



独家：
独特端盖和多边形设计的滤芯。



独家：
滤壳内部独特的多角形套管装置。

液压流体污染是大多数故障的原因



流体条件
和过滤
手册

分析和图像对比手册



在所有液
压和润滑油系统
故障中，**70%**
到 **90%**
是流体污染
直接造成的！



麻省理工学院 -- M.I.T. 波士顿（美国）已经根据 E. Rabinowicz 博士的研究证实，流体中固体颗粒的存在是影响流体系统可靠性和寿命最重要的因素。

MPFX

回油过滤器

- 最大工作压力 8 bar (116 psi)。
- 流量达到 900 升/分 (238 加仑/分)，
流向从外到内；
- 玻璃纤维滤芯，具有绝对过滤等级，
符合版多次通过试验 ISO 16889 的要求；
- 纸质滤芯，根据 ISO 2943 使用矿物油达到标
称过滤等级；
- 目视/电气污染指示器可作为附件提供；
- 其它选项/附件：延伸管、扩散器、
多种尺寸接口形式



与 MPFX 有关的所有技术规范和特征与
MPF 系列完全可互换。

规格	标准长度			
	1	2	3	4
030	•	•		
100-104-110	•	•	•	•
181-182-184	•	•		
191-192-194		•		
400-410-450-451	•	•	•	
750	•			

MPTX

回油过滤器

- 最大工作压力 8 bar (116 psi)。
- 流量达到 300 升/分 (79 加仑/分)
流向从外到内；
- 玻璃纤维滤芯，具有绝对过滤等级，
符合版多次通过试验 ISO 16889 的要求；
- 纸质滤芯，根据 ISO 2943 使用矿物油达到标
称过滤等级；
- 滤芯更换简单；
- 目视/电气污染指示器可作为附件提供；
- 其它选项/附件：延伸管、扩散器、
多种尺寸接口形式



与 MPTX 有关的所有技术规范和特征与
MPT 系列完全可互换。

规格	标准长度			
	1	2	3	4
025-027	•	•	•	
110-114-116-120	•	•	•	•

MRSX

吸/回油过滤器

- 最大工作压力 10 bar (145 psi)。
- 流量达到 250 升/分 (66 加仑/分)，
流向从外到内；
- 玻璃纤维滤芯，具有绝对过滤等级，
符合版多次通过试验 ISO 16889 的要求；
- 专门为闭环系统而设计




规格	标准长度			
	1	2	3	4
116	•	•		
165-166	•	•	•	

提供定制


标准设计

标准尺寸




定制设计

特殊尺寸



特殊形状及尺寸



品牌外部包装

标准尺寸



定制设计



定制设计





遍及世界的网络



总部

10 家分公司

超过 100 家经销商

德国
法国
美国
俄罗斯
中国

英国
印度
加拿大
新加坡
阿拉伯联合酋长国

激情演绎